

## FIŞA PRODUSULUI

### Exterior Masonry

Toate vopsele Farrow & Ball sunt pe bază de apă, ceea ce le face să aibă un miros ușor insesizabil, cu conținut scăzut de COV (compuși organici volatili) și să se usuce rapid. De asemenea, acestea au cel mai mare rating A+ posibil pentru calitatea aerului din interior, în conformitate cu Decretul francez privind calitatea aerului interior № 2011-321 – Arrêté aprilie 2011.

#### Disponibile în: „,5 L,

Pentru disponibilitatea colorilor, vă rugăm să vizitați [farrow-ball.com](http://farrow-ball.com). Disponibil pentru comandă directă de pe site-ul [farrow-ball.com](http://farrow-ball.com), prin intermediul echipei noastre de servicii pentru clienți, precum și în showroom-uri și la puncte de vânzare selectate la nivel internațional. Contactați-ne prin email la adresa [sales@farrow-ball.com](mailto:sales@farrow-ball.com) sau prin telefon la nr. +44 (0) 1202 876141.

#### Prezentarea produsului:

Dezvoltat de chimistii noștri pentru a oferi combinația perfectă de respirație și rezistență la apă, acest mat clasic creează cel mai elegant finisaj pentru zidărie. Cu un finisaj durabil de 2% luciu și permeabilitatea vaporilor de apă de clasa 1, zidăria exterioară este rezistentă la descuamare, peeling și culoare se estompează timp de până la 15 ani. Neadecvat pentru supafețe foarte alcaline sau foarte poroase. Nu necesită grund.

#### Curățare înainte de vopsire:

Pentru cele mai bune rezultate, asigurați-vă că suprafața, uneltele și produsul sunt curate înainte de a începe. Pentru majoritatea suprafețelor, vă recomandăm să utilizați o soluție de săpun cu zahăr diluat, urmând instrucțiunile producătorului. Nu vă recomandăm să folosiți produse de curățare pe bază de solventi sau soluții alcaline puternice, deoarece acestea pot afecta aderența. După curățare, ștergeți suprafața cu o cârpă umedă și lăsați să se usuce. Când deschideți o cutie nouă de vopsea, aveți grijă să nu cadă praf sau resturi de pe capac în conținut. Dacă reutilizați o cutie de vopsea, vă recomandăm să o strecuți. Asigurați-vă că uneltele sunt curate, inclusiv unealta de amestecat și vă recomandăm să umeziți peria sau rola, apoi să îndepărtați excesul de apă înainte de a le încărca cu vopsea.

#### Precizia culorii:

Verificați precizia culorii înainte de utilizare, deoarece Farrow & Ball nu va răspunde pentru costurile de decorare suportate ca urmare a aplicării unei culori incorecte. Dacă urmează să se folosească mai mult de o cutie din aceeași culoare, asigurați-vă că numerele loturilor sunt identice sau amestecați-le înainte de utilizare. Amestecați bine înainte de utilizare.

#### Grund și amorsa recomandate:

Pentru a fi utilizat pentru a suprapune suprafețele de zidărie nesănătoase : Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer

## Noi supafețe de construcție moderne:

Se amestecă bine înainte de utilizare. Înainte de a acoperi orice suprafață nou turnată cu orice sistem de vopsire, randamentul trebuie lăsat să se usuce complet și ideal să fie lăsat la vreme de aproximativ 3 luni. Odată complet uscat, periați suprafața cu o perie rigidă pentru a îndepărta praful de pe suprafață. Amorsați toate zonele care rămân pudrate cu un strat diluat de 10% de Farrow & Ball Exterior Masonry. Odată ce pregătirea corespunzătoare a supafeței a fost finalizată, aplicați două straturi de Farrow & Ball Exterior Masonry cu pensula sau cu role, având grijă să nu aplicați prea gros în goluri și secțiuni unghiulare. Pentru supafețele nou turnate cu ciment, deși Farrow & Ball Exterior Masonry este furnizat gata de utilizare, poate fi adăugată apă (cu un raport de 10%) pentru a ajuta aplicarea pe supafețe goale solide. Nu utilizați Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer ca grund general pe supafețele de zidărie sonore.

## Pregătirea supafețelor din beton pentru vopsire:

Lăsați betonul nou neacoperit cel puțin 3 luni înainte de vopsire. Reparați și umpleți toate supafețele de beton vechi sau necorespunzătoare, permîțând un timp adekvat pentru umplutura utilizată pentru vindecare. Odată complet uscat, periați suprafața cu o perie rigidă pentru a îndepărta praful de pe suprafață. Împingeți toate zonele care rămân pudrate cu Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer. Pentru pardoselile interioare din beton aplicați doar un strat complet de Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilizing Primer, urmat de două straturi de Farrow & Ball Modern Eggshell, permîțând timpul de uscare recomandat între straturi. Nu utilizați Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer ca grund general pe supafețe de beton solide, altele decât pardoselile interioare din beton.

## Pictura Vechiului Exterior Render cu Zidărie Exterioră:

Vă rugăm să rețineți că este posibil ca supafețele neuniforme să nu accepte cu succes niciun strat suplimentar de vopsea prin urmare, dacă aveți dubii, vă recomandăm să solicitați sfatul profesional. Supafețele cu deteriorări structurale grave, cum ar fi crăparea sau cimentul liber, trebuie reparate înainte de aplicarea vopselei. Patch-ul primește toate zonele reparate sau degradate grav cu un strat de Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer, urmat de două straturi de Farrow & Ball Exterior Masonry cu pensulă sau cu rolă. Aveți grijă să nu aplicați prea gros în goluri și secțiuni unghiulare și permiteți timpul de uscare recomandat între straturi. Supafețele contaminate cu ciuperci sau alge trebuie decontaminate cu o spălare fungicidă, apoi lăsați să se usuce complet. Nu utilizați Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer ca primer general pe supafețele de zidărie sonore.

## Vopsirea zidăriei de cărămidă de interior:

Farrow & Ball Exterior Masonry poate fi utilizat pe zidăria interior - cu excepția cărămizilor Fletton - dar vă recomandăm să luați câteva precauții suplimentare înainte și în timpul aplicării. Asigurați-vă că toată murdăria, mucegaiul, sărurile și alți contaminanți vizibili sunt îndepărtați cu o perie rigidă sau perie sintetică sau cu un produs de curățare specializat, asigurându-vă că zidăria este complet uscată înainte de a aplica orice acoperire. De asemenea, vă recomandăm să verificați dacă tot mortarul este complet vindecat înainte de vopsire. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită la vopsirea peretilor interior din cărămidă solidă și a oricăror pereți care nu sunt impermeabili, deoarece pot apărea pierderi de aderență și pot apărea săruri. Farrow & Ball Exterior Masonry este furnizat gata de utilizare, dar poate fi adăugată apă la un raport de 10% pentru a ajuta aplicarea pe supafețe goale solide. Nu recomandăm utilizarea Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer, deoarece acest lucru nu este destinat ca grund general pentru supafețele din cărămidă fonică.

## Vopsirea zidăriei exterioare:

Farrow & Ball Exterior Masonry poate fi utilizat pe zidăria exterioară - cu excepția cărămizilor Fletton - dar vă recomandăm să luați câteva precauții suplimentare înainte și în timpul aplicării. Asigurați-vă că toată murdăria, mucegaiul, sărurile și alți contaminanți vizibili sunt îndepărtați cu o peri rigidă sau perie sintetică sau cu un produs de curățare specializat, asigurându-vă că zidăria este complet uscată înainte de a aplica orice acoperire. De asemenea, vă recomandăm să verificați dacă tot mortarul este complet vindecat înainte de vopsire. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită la vopsirea pereților exteriori din cărămidă solidă și a oricăror pereți care nu sunt impermeabili, deoarece pot apărea pierderi de aderență și pot apărea săruri. Farrow & Ball Exterior Masonry este furnizat gata de utilizare, dar poate fi adăugată apă la un raport de 10% pentru a ajuta aplicarea pe suprafețe goale solide. Nu recomandăm utilizarea Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer, deoarece acest lucru nu este destinat ca Grund general pentru suprafețele din cărămidă fonică.

## Vopsirea teracotei:

Următoarele finisaje Farrow & Ball pot fi aplicate pe teracotă: Exterior Masonry, Full Gloss și Exterior Eggshell – se pot aplica 2 straturi direct (lăsând un interval minim de uscare de 4 ore între straturi).

## Mascare:

Benzile de mascare sunt disponibile într-o gamă variată de niveluri de aderență. Folosiți întotdeauna o bandă de mascare de bună calitate potrivită proiectului decorativ. Unele benzi de mascare conțin tehnologii cu proprietăți de blocare a vopselei, prin urmare acestea asigură un rezultat superior.

## Pregătirea înainte de pulverizare:

Când pulverizați vopsele Farrow & Ball pe orice tip de suprafață dată, este important să vă amintiți că finisajul rezultat va fi doar la fel de bun ca suprafața pe care o aplicați. Majoritatea suprafețelor vor avea nevoie de curățare și degresare, pregătirea suprafeței prin umplere și şlefuire, și apoi amorsate și sub acoperite în mod corespunzător. Nivelarea între straturi cu hârtie de finisare după caz este de asemenea recomandată, pentru a obține o suprafață dreaptă și fină înainte de a pulveriza produsul Farrow & Ball ales de dumneavoastră pentru finisare. Acest proces s-ar putea să necesite câteva repetări pentru a obține o suprafață satisfăcătoare la aplicarea vopselelor de finisare. Asigurați-vă că aparatul dvs. de pulverizare (inclusiv pistolul și unitatea compresorului) este adecvat pentru dimensiunea zonei de vopsit și finisajul ales. Dacă este necesară diluarea, efectuați-o la cel mai mic nivel posibil, conform instrucțiunilor aparatului dvs. și al raporturilor noastre de dilutie sugerate.

## Setări pulverizare:

Nu recomandăm aplicarea cu spray HVLP pentru suprafețe mari, cum ar fi pereții și tavanele. Pulverizarea cu presiune: Cele mai bune rezultate se vor obține cu o configurare tipică cu vârf de duză de 517 și cel puțin 120 bari presiunea aerului injectat. Aveți în vedere că acestea sunt configurații tipice pentru majoritatea sistemelor de pulverizare cu presiune, dar în funcție de nivelul de utilizare și de modelul de aparat pentru pulverizarea cu presiune folosit, este posibil să fie necesare unele reglări ale presiunii aerului în raport cu vârful duzei.

## Vopsirea peste umpluturile de perete exterior:

Pentru cele mai bune rezultate, utilizați întotdeauna un material de umplutură care are aceeași porozitate și densitate ca suprafața care este reparată. Materialele de umplutură care au o porozitate sau o densitate diferită pot duce la diferențe vizibile de culoare sau ton. Urmați instrucțiunile de aplicare ale producătorului de umplutură și timpii de uscare. Aplicați un strat diluat (20 - 25%) de Farrow & Ball Exterior Masonry (și permitând un timp de uscare de cel puțin 4 ore între straturi). Apoi urmați cu două straturi de culoarea aleasă pentru a promova aderența și adâncimea culorii.

## Curățare:

Îndepărtați cât mai mult produs posibil folosind o unealtă de curățare perie și role, apoi curătați periile și rolele în apă caldă și săpun.

## Alte aplicații ale produselor:

Dacă doriți să utilizați produsele Farrow & Ball pentru orice alte aplicații care nu sunt prezentate aici, vă rugăm să contactați Serviciul Clienți pentru recomandări, la numărul +44 (0) 1202 876141 sau email [customer.services@farrow-ball.com](mailto:customer.services@farrow-ball.com). Rețineți că apelurile pot fi înregistrate în scopul instruirii.

## **Informații despre aplicație:**

Nu vopsiți la temperaturi mai mici de 10 °C sau mai mari de 30 °C. Evitați aplicarea vopselei în lumina directă a soarelui. Evitați aplicarea în aer liber dacă există iminență ploii. Pentru cele mai bune rezultate, aplicați dimineața, permitând uscarea produsului înainte de lăsarea serii (când se poate forma condensul).

Rată de acoperire (m<sup>2</sup>/l per strat): : Până la 8 în funcție de suprafață vopsită.

Timp de uscare: : Se usucă în 2 ore.

Interval tipic de reaplicare: : Recoat după 5 ore

Timp de maturizare: : Aveti în vedere că unele vopsele cu culori inchise vor avea culoare și rezistență după 14 zile.

Nivel de luciu: : 2%

Numărul de straturi recomandat: : 2\*

\* Culorile mai inchise / mai puternice pot necesita straturi suplimentare. Vă rugăm să rețineți: Timpii de uscare și Recoat furnizați se bazează pe aplicarea vopselei în condiții normale - timpii de uscare pot fi mai lungi în medii mai reci și / sau cu umiditate mai mare. Culorile mai inchise pot dura mai mult timp pentru a se usca. Se lasă cel puțin 14 zile înainte de aplicarea peste acoperiri pe bază de solvent.

Densitate: : 1.2 - 1.4 g/cc

Grosimea filmului umed: : 80 - 120 µm

Umiditatea aplicării: : < 80 % RH

Clasa de abraziune umedă: : 2

## **Conținutul de umiditate al substratului:**

Randare exterioară = <0,5% : Caramida interioară = <1%

## **Recomandări pentru repararea deteriorărilor și retușuri:**

Dacă vopsea ușoară aplicată se deteriorează sau rămân urme, trebuie reaplicată. Pentru a obține cele mai bune rezultate, recomandăm aplicarea unui singur strat de vopsea peste întregul perete sau peretii deteriorați, utilizând același lot de vopsea cu care s-a efectuat lucrarea inițială. Acest procedeu va împiedica orice variație perceptibilă de variație a culorii sau finisajului. Dacă alegeți retușul pentru a repara stricăciunea, următoarele recomandări vă vor ajuta să obțineți finisajul optim.

1. Folosiți întotdeauna același lot de vopsea. Dacă utilizați un alt lot, deși noi controlăm culoarea conform unor specificații stricte, puteți observa o ușoară variație de culoare și luciu. Dacă nu puteți utiliza același lot de vopsea, vă recomandăm aplicarea unui singur strat de vopsea diferită pe întregul perete, întrucât orice ușoară variație se va observa mai greu de la un perete la altul.

2. Utilizați întotdeauna aceleași tehnici de pregătire când efectuați reparații, ca cele folosite pentru vopsirea inițială a peretelui. Este posibil ca nu întotdeauna să se poată obține un finisaj perfect consistent – dacă, de exemplu, ați folosit o umplutură cu textură și absorbtie diferite față de restul peretelui, se poate crea un finisaj ușor peticit.

3. Utilizați întotdeauna același instrument de aplicare și aceeași metodă ca atunci când ați vopsit inițial acest perete. Asigurați-vă că marginile vopselei retușate sunt amestecate prin „îmbinare” pentru ca tranziția dintre zonele cu vopsea veche și vopsea nouă să fie mai puțin observabilă.

4. În timp, culoarea vopselei, de pe perete sau din cutie, se poate modifica ușor. Astfel, cu cât stratul de vopsea este mai nou, cu atât mai bun va fi finisajul după retușare. Rețineți că, atunci când efectuați retușuri, cu cât culoarea este mai inchisă și cu cât luciul este mai mare, cu atât mai greu va fi să se obțină un finisaj uniform în comparație cu vopsele mai deschise, mai puțin lucioase.

## **Curățare:**

Ștergeți ușor cu o cărpă moale umedă sau un burete. Unele soluții de curățare pot păta suprafața. Testați pe o zonă care nu este ușor observabilă, înainte de utilizare. Nu folosiți produse de curățare pe bază de înălbitor. Așteptați cel puțin 14 zile înainte de curățare pentru a permite filmului de vopsea să se întărească complet.

## **Recomandări pentru depozitare:**

Acest produs este un produs pe bază de apă și trebuie, prin urmare, protejat de îngheț și temperaturi extreme. Vă recomandăm să îl utilizați în 6 luni de la achiziție. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru deteriorarea conținutului sau a ambalajului după expirarea acestei perioade. Acest produs conține conservanți pentru a-l proteja împotriva alterării în condiții normale. Pentru a minimiza contaminarea și pentru a asigura o durată maximă de valabilitate, vă recomandăm ca produsul să fie decantat într-un ibric de vopsea curat înainte de utilizare și toate uneltele să fie curățate temeinic înainte și după fiecare utilizare. Deschiderea și utilizarea repetată pot crește riscul de contaminare microbială; prin urmare, vă recomandăm să minimizați utilizarea repetată a produsului pentru a maximiza durata sa de valabilitate.

## **Informații despre aplicație:**

O vopsea pe bază de apă realizată folosind un liant siliconic și acrilic. Conține un biocid cu spectru larg pentru a proteja suprafețele împotriva atacurilor algale și fungice.

## **Recomandări referitoare la protecția mediului și distrugerea produsului:**

Nu goliți în scurgeri sau cursuri de apă. Aruncați conținutul/recipientul la groapa de gunoi, conform reglementărilor locale-naționale. Contactați autoritățile de mediu local pentru instrucțiuni referitoare la distrugerea produsului. Recipientele din metal pot fi reciclate.

## **Informații despre conținutul de COV:**

Valoarea limită UE pentru acest produs (cat. A / [c]): 40g / l (2010). Acest produs conține maximum 1 g / l COV.



## **Permeabilitatea apei lichide conform DIN EN 1062-3 (w24 [kg/m²√24h]):**

0,06 (Clasa III, limită <0,1). Aceasta este cantitatea de apă absorbită într-o zonă de 1m<sup>2</sup> prin suprafața vopselei pe o perioadă de 24 de ore. Cu cât valoarea w24 este mai mică, cu atât folia de vopsea este mai rezistentă la apă.

## **Viteza de transmisie a vaporilor de apă (permeabilitate) conform DIN EN ISO 7783-2 (sd [m]):**

0,118 (Clasa I, limită <0,14). Aceasta este rezistența filmului de vopsea la vaporii de apă exprimată ca grosime echivalentă a aerului în metri. Cu cât valoarea sd este mai mică, cu atât folia de vopsea este mai respirabilă.

Respirabilitatea vopselei este clasificată, de la clasa I la clasa a III-a. Clasa I în acest caz denotă un nivel ridicat de respirabilitate.

## **Sfaturi pentru plumb:**

Se vor lua măsuri speciale în timpul pregătirii suprafețelor construite înaintea anului 1970, deoarece acestea pot conține plumb toxic.

## **Sfaturi pentru sănătate și siguranță:**

Avertizare! La pulverizare se pot forma picături respirabile periculoase. Nu respirați spray sau ceată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați o bună ventilație în timpul aplicării și uscării. Nu intrați în ochi, pe piele sau pe haine. Dacă este nevoie de sfaturi medicale, aveți la îndemână recipientul sau eticheta produsului. ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Se spală cu multă apă și săpun. Nu utilizați diluanți cu solvent sau White Spirit. DACĂ ESTE ÎN OCHI: Clătiți cu atenție cu apă timp de câteva minute. Scoateți lentilele de contact, dacă sunt prezente și ușor de făcut. Continuați să călați. DACĂ ESTE ÎN GHIDIT: Sunați la medic dacă vă simțiți rău. Fișă cu date de securitate este disponibilă la cerere.

## **Contactați-ne:**

Pentru recomandări despre culori, finisaje ale vopselei sau tapet, echipa departamentului de relații cu clienții vă stă la dispoziție; apelați +44 (0) 1202 876141, email sales@farrow-ball.com, sau scrieți-ne la Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, UK. Rețineți că apelurile pot fi înregistrate în scopul instruirii. Importat în UE de Farrow & Ball, Kaiserstraße 25, Frankfurt pe Main, Deutschland, +49 (0) 69 2424 6269.

## **Declinare de responsabilitate:**

Informațiile furnizate în aceste fișe de specificații și sfaturi tehnice - fie că sunt verbale, în scris sau prin încercări - sunt orientative și sunt date cu bună-credință, dar fără garanție, deoarece abilitatea de aplicare și condițiile de amplasament sunt dincolo de controlul nostru. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați departamentul nostru de servicii pentru clienți. Nu ne putem asuma nicio răspundere pentru performanța produselor care rezultă din această utilizare, dincolo de valoarea bunurilor livrate de noi. Acest lucru nu vă afectează drepturile legale.